

Modèle AJP

Armoire de commande et de contrôle pour pompe Jockey

Caractéristiques générales

- Homologuée auprès du CNPP norme T1-02 édition 2020
- Démarrage direct
- Assemblage IP44
- Pré perçage pour entrer des câbles
- Boîtier verre dormant avec clé de réserve
- Sectionneur d'isolement 3 pôles
- Interface opérateur ViZiTouch 2.1 écran tactile navigation facile et intuitive.
 - Journaux
 - Statistiques
 - Graphiques
 - Buzzer intégrer
- Aide au dépannage efficace
 - Journaux téléchargeables via app ViZiSync ou USB
 - Plusieurs années d'enregistrement de données, garantissant une traçabilité complète
- Connectivité Modbus TCP-IP
- Surveillance automatique des CPU
- Surveillance ordre des phases
- Contrôleur permanent d'isolement
- Démarrage par pressostat
- Reports d'alarme
 - Manque tension
 - Défaut pompe jockey
 - Niveau bas bac antigel
 - Alarmes personnalisées et possibilité de doublées avec carte d'extension



Remarque : Les modèles AS, AS+AU, AV et AV+AU ne sont pas disponibles avec contrôleur de pompe jockey intégré. Ces modèles doivent être commandés avec un modèle AJP séparé.

- 1- Boîtier verre dormant avec clés de réserve
- 2- Interface operateur
- 3- Oeilletons de fixations
- 4- Serrures quarte de tour (2)
- 5- Manette sectionneur d'isolement



- Interface operateur avec écran tactile ViZiTouch 2.1
 - Affichage tension par phases
 - Boutons poussoir Départ - Arrêt
 - Affichage moteur Marche - Arrêt
- Témoin lumineux (LED) pour Pompe Jockey
 - Marche
 - Non-démarrage
 - Défaut générale
 - Sous Tension (alimenté par tension de ligne)
 - Default système / CPI
 - Niveau minimum réserve antigel
- Bouton Poussoir
 - Test signalisation
 - Arrêt sonore
 - Réarmement
- Sélecteur trois positions à clé
 - Pressostat
 - Auto - Arrêt - Manuel



COMMENT COMMANDER :

Nomenclature :

AJP - (a)/(b) kW / 3 /50 - (c)

Légende:

(a) Tension nominale : 400 V.Ac

(b) Puissance du moteur de la pompe jockey en kW

(c) Option (si nécessaire)

Exemple : Pompe jockey avec moteur 400Vac de 5.5kW

Modèle : AJP - 400 / 5.5kW / 3 / 50

*Les informations contenues dans cette brochure sont sujettes à changement sans préavis.

EUROPE

Tornatech Europe SA

Mont-Saint-Guibert, Belgique

Tel: + 32 (0)10 84 40 01