




Contrôleur de Pompe à Incendie Électrique Avec Inverseur Automatique

Modèle: GPA/GPP/GPY
+GPU

Dimensions

Construit selon la plus récente édition du standard NFPA 20.



Notes:

- NEMA Standard: NEMA 2.
- Peinture standard: texture rouge RAL 3002.
- Toutes les dimensions sont en pouces [millimètres].
- Centre de l'écran ViZiTouCh: 47-5/8" [1208] à Partir du Bas.
- Il est recommandé de passer les câbles à travers l'entrée de la plaque de dessous.
- Utiliser des raccords électriques étanches.
- Protéger contre les copeaux pendant le perçage.
- L'ouverture de la porte équivaut à sa largeur.



Tension / Table des Puissances

Tension	Min HP	Max HP
208	40	60
220 - 240	40	75
380 - 400 - 415	75	125
440 - 480	75	150
600	100	200

Dessin pour informations seulement.

Le manufacturier se réserve le droit d'apporter des changements sans préavis.

Contacter le manufacturier pour des schémas tel que construit.



REV.	DESCRIPTION	DD/MM/YY	Numéro de Dessin
4.	Removed Seismic logo (optional)	18/05/22	GPX-DI262 /F
3.	HP Table Modified	22/12/20	
2.	New Logo	10/05/18	